

### **HDPE-Tanks Einwandig erdverlegt Typ AT 122**

Lagertank zur Regenwassernutzung aus physiologisch einwandfreiem HDPE (hergestellt im Extrusions-Blasformverfahren auf eigenen Rikutec-Maschinen). Anschlussfertig, einwandig mit vormontiertem Siphon inklusive Kleintierschutz, beruhigtem Zulauf, schwimmender Entnahme. Domschacht (Ø 600 mm) und begehbarer, stabiler Deckel inklusive Kindersicherung zum frostsicheren Einbau im Erdreich. Dieses Behältersystem zeichnet sich durch erhöhte Druckstabilität und eine geringe Einbautiefe (145 cm + Erdüberdeckung) aus. Besonders die geringe Einbautiefe wird auch schwierigem Terrain gerecht und ermöglicht den Einbau auch mit einfachen Arbeitsmitteln.

**Anschlüsse:** Zulauf DN 100, Überlauf DN 100, schwimmende Entnahme 1"

**Volumengrößen:** 2.000 lt., 3.000 lt. und 4.000 lt.

**Garantie:** **10 Jahre.** 100 % recyclebar, blau eingefärbt (UV stabilisiert).

**Spezialausrüstung:** zweite Entnahme, stirnseitige Anschlüsse für Behälterverbindungen usw. auf Anfrage,  
Preise ab Lager.

Domschachtverlängerung 150 mm SFr. 161.00

Domschachtverlängerung 300 mm SFr. 273.00

Nenn- Inhalt Liter	Breite mm	Länge mm	Höhe ohne Dom mm	Gewicht ca. kg	Preis ohne Filter
<b>2'000</b>	1'220	1'700	1'450	114	<b>SFr. 2'256.00</b>
<b>3'000</b>	1'220	2'440	1'450	139	<b>SFr. 2'932.00</b>
<b>4'000</b>	1'220	3'180	1'450	164	<b>SFr. 3'232.00</b>

